



SE1255


阀控式密封铅酸蓄电池




产品特性

- AGM 阀控密封技术;
- 温度适用范围广 (−15~45℃);
- 最佳适用温度 (20±5℃);
- 无泄漏, 使用安全可靠;
- 立放、卧放使用均可, 运输、安装方便;
- 高密封反应效率, 水损失小, 使用时无需加蒸馏水或电解液, 使用维护简单;
- 低自放电率。

外形尺寸



端子形式



电池参数

额定电压	12V	容量	C ₂₀	5.5Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
额定容量 C ₂₀	5.5Ah (终止电压 10.5V, 25℃)		C ₁₀	4.95Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
外形尺寸	长 151mm		C ₃	4.125Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
	宽 65mm		C ₁	3.3Ah (终止电压 10.2V, 25℃)
	高 94mm	内阻	约 25 mΩ (完全充电, 25℃)	
	总高 100mm	短路电流	约 165A(25℃)	
重量	约 2.06kg	端子形式	FO-02/FO-03	

SE1255

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式

	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	$2.275 \pm 0.025\text{V/cell}$ (25℃)	$-3.3\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$	1.65A
循环使用	$2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25℃)	$-5\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， $\geq 1\text{m}$ ）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25℃ 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (℃)	≤ 25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：最大充电电流 1.65A，恒压 $2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25℃) 充电，充电时间 15~20h，温度补偿系数 $-5\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$ 。

